

K-FLEX FONOMETAL

NEW

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАНОВЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) ДИАМЕТРОМ 110 мм

Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена в защитной оболочке. Благодаря формату бухты снижается количество стыков и швов при монтаже изоляции, что обеспечивает герметичность теплоизоляционного слоя и повышает эффективность работы. Материал препятствует образованию конденсата.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал используется для теплоизоляции фановых трубопроводов наружным диаметром 110 мм систем водоотведения (канализации) жилых домов, офисных и торговых центров, административных зданий.

Защитное покрытие обеспечивает лучшую механическую защиту, а также существенно улучшает пароизоляционные свойства материала.

- ▶ Толщина трубки - 5 мм
- ▶ Внутренний диаметр трубки - 110 мм
- ▶ Длина бухты - 7 м

K-FLEX FONOMETAL ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Значение
Коэффициент теплопроводности при температуре 20 °С, Вт/(м•°С), не более	0,039
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до 95
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	9 000
Группа горючести	Г1
Плотность, кг/м ³	30±5
Экологическая безопасность	Не содержит хлор и галогены
Срок эксплуатации, не менее, лет	20
Биологическая стойкость	Хорошая
Запах	Нейтральный