

*Первый европейский терморегулятор
с цветным дисплеем!*



Thermoreg TI-970

Интеллектуальный терморегулятор для систем «теплый пол»
с интуитивно понятным управлением
и уникальной функцией для паркета и ламината



Thermoreg TI-970



Многофункциональный программируемый терморегулятор с сенсорным управлением и цветным дисплеем. Оснащен интеллектуальной системой анализа теплотерь и функцией эффективной экономии электроэнергии, а так же специальным режимом управления обогрева для паркета и ламината.

Преимущества терморегулятора TI-970

- ✓ Сенсорное управление Easy touch
- ✓ Меню полностью на русском языке
- ✓ Увеличенный цветной дисплей
- ✓ Выбор цветовой схемы
- ✓ Интуитивно понятное управление
- ✓ Мастер настройки терморегулятора
- ✓ Мониторинг расхода электроэнергии
- ✓ Программируемые режимы работы
- ✓ Специальный режим для паркета и ламината
- ✓ Функция ECO - режим эффективной экономии электроэнергии
- ✓ Функция LOGIC - режим анализа теплотерь и управления обогревом
- ✓ Функция «Защита от детей»
- ✓ Экологически чистая бессвинцовая пайка
- ✓ Быстрый старт
- ✓ Встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик температуры пола
- ✓ Работа без датчика

Гарантия 3 года!

Терморегулятор имеет встроенный источник питания, обеспечивающий сохранение настроек и информации при отключении питания в течение 24 часов. Благодаря интеллектуальному таймеру Thermoreg TI-970 сам определяет, когда включить нагрев, чтобы к назначенному времени обеспечить комфортную температуру. Система терморегулятора автоматически корректирует обогрев в течение года в зависимости от погодных условий.

Терморегулятор Thermoreg TI-970 обладает интуитивно понятным интерфейсом, современным дизайном и изготовлен в соответствии со строгими стандартами качества, принятыми в Швеции. Терморегулятор безопасен, удобен в эксплуатации и призван сделать вашу жизнь удобной и комфортной.



Технические характеристики

Рабочее напряжение	195 - 250 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	1,2 Вт
Максимальная нагрузка	3600 Вт
Максимальный коммутируемый ток	16 А
Диапазон регулировки	+5 °C ... +40 °C
Порог срабатывания (гистерезис)	0,5 °C
Степень защиты корпуса	IP 21
Размеры	71 мм × 71 мм × 54 мм
Совместимость с рамками	Jung, Schneider Electric, Gira

