


Автоматический воздухоотводчик предназначен для удаления воздуха или газа из систем отопления и холодоснабжения.

Технические характеристики

- Материал корпуса: латунь.
- Рабочая температура: от -10 до 110 °C.
- Рабочее давление: 0,2–8 бар.
- Подходит для воды и смесей с добавлением до 30% гликоля.
- Запорный клапан в комплекте.



Описание	Flovent R3/8"	
Артикул	27720	
GTIN	08712874277205	
Модель	<u>Flovent</u>	
Размеры	Ø [мм]	36
	В [мм]	73
Подключение	R $\frac{3}{8}$ " M	
Запорный клапан	yes	
Вес [кг]	0,087	



Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Measuring and control devices
Класс продуктовой группы	De-aerator (automatic)
Название продукта	Flovent R3/8"
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Flexvent
Artikelnummer	27720
GTIN	08712874277205

Дополнительные сведения

Материал корпуса	Латунь
Housing material	Латунь
Material valve	Другое
Материал поплавка	Другое
Номинальный внутренний диаметр	DN 10
Наружный диаметр трубы	36 Millimetre
Соединение 1	Наружная резьба газовая коническая (BSPT)
Максимальное давление при 20°C	8 Bar
Максимальное рабочее давление при 20°C	8 Bar
Стадия сжатия фланца	PN 8
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	110 Degrees celsius
Защита поверхности	Без обработки
Длина соединения 1	73 Millimetre
Высота	73 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	73 Millimetre
Lockable	Нет
With leakage protection	Да
With air intake barrier	Да

Дополнительная информация в Интернете:[Инструкции по установке и эксплуатации](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)