



STOUT
все складывается

НОВИНКА

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР STE-2002

Комнатные терморегуляторы с цветным сенсорным экраном STE-2002 STOUT предназначены для управления системой электрического или водяного напольного отопления, а также иными устройствами с питанием 230В. При этом ряд терморегуляторов могут управлять устройствами через сухой контакт (например: котлом, емкостным водонагревателем или иным устройством). Терморегулятор поддерживает заданную температуру в помещении и/или температуру на внешнем датчике. Настройка и мониторинг параметров с экрана регулятора, или через приложение по Wi-Fi.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Цветной дисплей 3,95 дюйма с высоким разрешением 480x480 точек
- Высокоскор. сенсорный дисплей с превосходной чувствительностью
- Управление и мониторинг параметров через приложение
- Блокировка экрана
- Защита от замерзания
- Функция обнаружения открытого окна
- Недельная программа автоматического управления с 6-ю точками переходов в день
- Настройка яркости экрана, возможность смены фона на дисплее
- Широкий диапазон настроек рабочих и защитных параметров
- В комплекте встроенный и внешний датчик (четыре сценария работы на выбор)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Артикул	Наименование	Силовой выход	Сухие контакты
STE-2002-331222	STOUT Терморегулятор универсальный 3А, ON/OFF, TFT, NTC 10К -2м, черный	3 А	Есть
STE-2002-311722	STOUT Терморегулятор теплого пола 16А, TFT, NTC 10К -2м, черный	16 А	Нет
STE-2002-331212	STOUT Терморегулятор универсальный 3А, ON/OFF, TFT, NTC 10К -2м, белый	3 А	Есть
STE-2002-311712	STOUT Терморегулятор теплого пола 16А, TFT, NTC 10К -2м, белый	16 А	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значение
Диапазон настройки комнатной температуры, °С	от +5 до +35
Диапазон настройки температуры по внешнему датчику, °С	от +5 до +80
Напряжение питания	230В, 50 Гц
Активная нагрузка: STE-2002-331212, STE-2002-331222 / STE-2002-311712, STE-2002-311722, А	3/16
Гистерезис включения / выключения, °С	± 0,5
Датчик внутренний и внешний NTC (длина кабеля внешнего датчика, 2м), кОм	10
Диапазон температуры теплых полов, °С	от +5 до +50
Срок службы, лет	10



www.stout.ru

www.teremonline.ru www.teremopt.ru

