



НОВИНКА 2026

НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

STOUT DUPLEX ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!

ОСОБЕННОСТИ:

- Внутренний бак из нержавеющей стали **DUPLEX 2205**
- Ревизионный фланец для обслуживания
- Встроенный ТЭН на 3 кВт
- Без магниевого анода
- Гарантия **5 лет**



	SWH-4110 -050100	SWH-4110 -050150	SWH-4110 -050200	SWH-4110 -050300	SWH-4110 -050500
Объем [л]	100	150	200	300	300
Материал внутреннего бака	DUPLEX 2205	DUPLEX 2205	DUPLEX 2205	DUPLEX 2205	DUPLEX 2205
Номинальное рабочее давление резервуара [МПа]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Мощность теплообменника [кВт]	26	32	32	48	48
Площадь теплообменника [м²]	0.83	1.05	1.05	1.5	1.5
Размер теплообменника [мм]	Ø22mm x 12m	Ø28mm x 12m	Ø28mm x 12m	Ø28mm x 17m	Ø28mm x 17m
Материал теплообменника	SUS316L	SUS316L	SUS316L	SUS316L	SUS316L
Максимальное рабочее давление теплообменника [МПа]	1	1	1	1	1
Толщина теплоизоляции [мм]	50	45	45	50	50
Вес [кг]	28	34	46	58	58
Розница [руб]	110 441	123 753	139 814	179 978	179 978